



Προδιαγραφές θωρακισμένης πόρτας

1. Τρεις κάθετες νευρώσεις γαλβάνιζέ λαμαρίνας με μόνωση πετροβάμβακα, από την εσωτερική πλευρά της πόρτας
2. Μεταλλικό φύλλο από την εξωτερική πλευρά της πόρτας
3. Κάσα κλειστού τύπου σε χρώμα RAL 9005
4. Κυλοδοκός στο κάτω μέρος του φύλλου για αποφυγή στρέβλωσης
5. 2 Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
6. Ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης
7. Ρυθμιζόμενο αντίκρισμα κλειδαριάς
8. Σύρτης μερικού ανοίγματος
9. Πανοραμικό ματάκι
10. Κλειδαριά πολλαπλού κλειδώματος του Ιταλικού οίκου cipiierre (με σύστημα ποιότητας IT01-100%) και κύλινδρο με ασάλινο θώρακα της εταιρίας MG (μικρό κλειδί).
11. Εκτροπέας με ασάλινους πείρους για 100% ενσωμάτωση του φύλλου με το κάσωμα
Μεταλλικά αξεσουάρ σε νίκελ ή χρυσό χρώμα (χερούλι, επιστόμια κλειδαριάς ,ματάκι 180°, εξωτερικό χερούλι μπάλα